

B2-Serie

Kompakttraktoren B2-Serie

Höchster Komfort und unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten

Modell	Aufbau	Motorleistung (PS)	Schaltung	Hydrostatgetriebe
B2201	ROPS	19 PS	X	
B2231	ROPS/ Kabine	20 PS	X	X (bei Kabine)
B2261	ROPS/ Kabine	23 PS	X	X (bei Kabine)
B2311	ROPS/ Kabine	28 PS	X	X (bei Kabine)

Die Serienausstattung der Kompakttraktor-Serie B2 ist unübertroffen: Zapfwelle an Hinter- und Zwischenachse, Einpedal-Getriebesteuerung und Einhebel-Steuergerät für umfangreiche Hydraulikfunktionen. Die richtige Wahl für jeden Bedarf: Wählen Sie ein hydrostatisches Drei-Gang-Getriebe oder ein mechanisches Getriebe mit 9 Vorwärts- und 9 Rückwärtsgängen. Optionen mit einer Kabine oder Leitplanke sind ebenfalls erhältlich.

Die B2-Modelle können mit zahlreichen Kubota-Geräten kombiniert werden. Dank des unabhängigen Frontgestänges verfügen die Maschinen über drei separate Befestigungspunkte. Zum Sortiment gehört auch ein Frontlader mit einem Schnellwechselrahmen, mit dem sich Geräte leicht anbringen und abnehmen lassen. Mit einer Transportgeschwindigkeit von 25 km / h sind die Traktoren die schnellsten in dieser Leistungsklasse.

- ♦ 3-Zylinder-Motor mit hohem Drehmoment und niedrigem Kraftstoffverbrauch

- ♦ Wahlmöglichkeit zwischen drei Modellen (20,23 oder 26 PS)
- ♦ Je Modell beträgt die Transportgeschwindigkeit bis zu 25 km/h
- ♦ Wahl zwischen mechanischem 9 Vorwärts-/ 9 Rückwärts-Gängen oder HST-Getriebe
- ♦ Serienmäßige Mid-Zapfwelle (außer Mid-ROPS-Modelle) erhöht den Einsatzbereich
- ♦ Hohe Zapfwellenleistungen durch verlustarme Kraftübertragung
- ♦ Größtes Fahrerhaus in seiner Klasse hoher Komfort und gute Rundumsicht
- ♦ Bi-Speed-Drehung sorgt für kleinen Wenderadius
- ♦ Großer und komfortabler Fahrerstand alle Bedienhebel leicht zu erreichen
- ♦ Alle B2-Modelle sind auch als Bügel-Version erhältlich
- ♦ HST-Pedal: Die Anordnung der Pedale ermöglicht größere Beinfreiheit und einfache Bedienung
- ♦ Hydraulische Servolenkung
- ♦ Zwischenachszapfwelle für einfache Montage verschiedener Mähwerke
- ♦ Heckaufhängung mit 970 kg Hubkraft
Hydraulikpumpenleistung von 19 l/min
- ♦ Einhebelsteuergerät, mit dem unterschiedlichste Funktionen einfach angesteuert werden können
- ♦ Hydraulikanlage lässt sich problemlos auf bis zu 5 Steuerkreise erweitern
- ♦ Frontkraftheber mit 600 kg Hubkraft, Frontzapfwelle und Frontlader als Option erhältlich
- ♦ Versetzte Zwischenachszapfwelle ermöglicht einfache Montage der verschiedenen Mähwerke
- ♦ Vollhydraulische Servolenkung reduziert die Bedienkräfte und sorgt für feinfühliges Ansprechen

* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Ihre direkte Anfrage

*Pflichtfeld

Datenschutz Ja, ich bin damit einverstanden, dass die von mir angegebenen Daten elektronisch erhoben und gespeichert werden. Meine Daten werden dabei nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung meiner Anfrage benutzt. Ich habe die [Datenschutzerklärung](#) und die darin enthaltenen Hinweise zu meinen Widerrufsrechten zur Kenntnis genommen. Mit dem Absenden des Kontaktformulars erkläre ich mich mit der Verarbeitung einverstanden.

Absenden