

LX-Serie

Kompakttraktoren LX-Serie

Der Spezialist für Kommunen und Dienstleister

Modell	Aufbau	Motorleistung	Getriebe
LX-351	ROPS/ Kabine	26 kW/ 36 PS	Hydrostat, 3-stufig
LX-401	ROPS/ Kabine	29 kW/ 40 PS	Hydrostat, 3-stufig

Die **LX-Traktorenserie** (Nachfolger der ST-Serie) eignet sich speziell für den Einsatz in Kommunen und für Dienstleister. Hier sind hohe Leistung und kompakte Abmessungen gefragt. Die Traktoren der LX-Serie sind einfach zu bedienen und zeichnen sich durch die **viele Einsatzmöglichkeiten** aus. Beispiele: Winterdienst, Grünflächenpflege, kommunale Arbeiten sowie verschiedenste Arbeiten im Garten- und Landschaftsbau. Hier sind Zuverlässigkeit, einfache Wartung und niedrige Betriebskosten gefragt. Der neue LX ist mit einem Motor der Abgasstufe V mit CRS-, EGR- und DPF-Technologie ausgestattet. Er ist in 4 Modellvarianten erhältlich: als LX-351 mit Überrollbügel (ROPS) und LX-351 mit Kabine mit 35 PS und dreistufigem Hydrostatgetriebe sowie als LX-401 mit ROPS und LX-401 mit Kabine mit 40 PS und dreistufigem Hydrostatgetriebe.

- ♦ Kubota 4-Zylinder Dieselmotor mit neuer Abgasstufe V Motor mit CRS, EGR und DPF zur Schadstoffreduzierung und für geringen Verbrauch
- ♦ 34 PS (beim LX-351) bzw. 39 PS (beim LX-401)
- ♦ 1.498 cm³ Hubraum
- ♦ 32 L Tank
- ♦ Hydraulische Servolenkung
- ♦ 3-stufiges integriertes Hydrostatgetriebe für gute Leistung und deutliche Geräuschreduzierung
- ♦ Automotiver Fahrtrieb regelt die Motordrehzahl über

das Fahrpedal

- ♦ Bi-Speed Automatik des Lenksystems ermöglicht einen extrem kleinen Wendekreis
- ♦ Externe Heckzapfwellenschaltung

- ♦ Geräuschreduzierung in der Kabine
- ♦ Bessere Zugänglichkeit
- ♦ Neues Lenkrad und Bedienelemente
- ♦ Harmonisierte Ergonomie der Bedienelemente
- ♦ Bi-Speed Funktion ermöglicht einen extrem kleinen Wendekreis
- ♦ Digitale Diebstahlsicherung
- ♦ Luftgefederter Fahrersitz mit Längshorizontal-Federung, bei Kabinenversion mit Sitzheizung

- ♦ Leistungsstarker Kat. 1 Dreipunkt-Heckkraftheber
- ♦ Maximale Hubkraft an den Unterlenkerpunkten 1.150 kg

- Optional:
 - ♦ Neuer Frontlader LS545
 - ♦ Zwischenachsmähwerk RCK60 (1,52 m) Seiten- oder Heckauswurf
 - ♦ Frontkraftheber
 - ♦ Frontzapfwelle
 - ♦ Kugelkopfkupplung für höhenverstellbaren Anhängebock
 - ♦ Automatik-Anhängerzugmaul
 - ♦ Zwei Drehzahl Speicher
 - ♦ Digitale Diebstahlsicherung

* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.