

Schlegelmulchgeräte

Schlegelmulcher TSL Serie

Serienausstattung

- ♦ Dreipunktaufnahme Kat.I
- ♦ Wahlweise Y-Universal-Schlegelmesser oder Bechermesser
- ♦ Ölbadgetriebe mit integriertem Freilauf 540 U/min
- ♦ Höhenverstellbare Stützwalze
- ♦ Antrieb über 2 Keilriemen (TSL105 – TSL125)
- ♦ Antrieb über 3 Keilriemen (TSL135)
- ♦ Lammellen-Steinschlagschutz
- ♦ Standard-Gelenkwelle

Verschleißteile:

- ♦ Y-TSL: 1 Paar Y-Messer
- ♦ AVX13985: 1 Stück Keilriemen

Modell	PS	Maße (mm)	Arbeitsbreite	Messer	Schnitthöhe	Gewicht	Preis inkl. ges. MwSt.
Rotor mit Y-Messer							
TSL105	14-25 PS	1140x700x750	105 cm	36 St.	3-40 cm	140 kg	1.190 Euro*
TSL115	14-25 PS	1240x700x750	115 cm	42 St.	3-40 cm	155 kg	1.249 Euro*
TSL125	14-25 PS	1340x700x750	125 cm	42 St.	3-40 cm	170 kg	1.290 Euro*
TSL135	14-25 PS	1440x700x750	135 cm	48 St.	3-40 cm	185 kg	1.390 Euro*

*Preisänderungen vorbehalten

Schlegelmulcher TSP Serie

Serienausstattung

- ♦ Hammer-Schlegelmesser
- ♦ Ölbadgetriebe mit integriertem Freilauf
- ♦ Zapfwellengetriebe 540 U/min
- ♦ Dreipunkt Kat. I
- ♦ Antrieb über 2 Keilriemen (TSP105)
- ♦ Antrieb über 3 Keilriemen (> TSP105)
- ♦ Höhenverstellbare Stützwalze
- ♦ Steinschlag-Lamellenschutz
- ♦ Standard-Gelenkwelle

Modell	PS	Maße (mm)	Arbeitsbreite	Messer	Schnitthöhe	Gewicht	Preis inkl. ges. MwSt.
TSP105	18-25 PS	1200x790x900	105 cm	16 St.	3-50 cm	254 kg	1.590 Euro*
TSP125	18-25 PS	1400x790x900	125 cm	20 St.	3-50 cm	266 kg	1.690 Euro*
TSP145	30-35 PS	1600x790x900	145 cm	24 St.	3-50 cm	288 kg	1.890 Euro*
TSP155	30-40 PS	1700x790x900	155 cm	24 St.	3-50 cm	296 kg	1.990 Euro*
TSP175	40-50 PS	1900x790x900	175 cm	28 St.	3-50 cm	332 kg	2.190 Euro*

*Preisänderungen vorbehalten

Schlegelmulcher TSPH Serie

Serienausstattung

- ♦ **Hydraulische Seitenverstellung**
-
- ♦ Hammer-Schlegelmesser

- ♦ Ölbadgetriebe mit integriertem Freilauf
- ♦ Zapfwellengetriebe 540 U/min
- ♦ Dreipunkt Kat. I
- ♦ Antrieb über 2 Keilriemen (TSP105)
- ♦ Antrieb über 3 Keilriemen (> TSP105)
- ♦ Höhenverstellbare Stützwalze
- ♦ Steinschlag-Lamellenschutz
- ♦ Standard-Gelenkwelle

Modell	PS	Maße (mm)	Arbeitsbreite	Messer	Schnitthöhe	Gewicht	Preis inkl. ges. MwSt.
TSPH155	50-70 PS	1700x950x950	155 cm	24 St.	3-50 cm	340 kg	2.199 Euro*
TSPH175	55-75 PS	1900x950x950	175 cm	28 St.	3-50 cm	360 kg	2.399 Euro*

*Preisänderungen vorbehalten

Schlegelmulcher SMH Serie

Premium-line

Serienausstattung

- ♦ Dreipunktbock Kat. I
- ♦ Rotor wahlweise mit Y-Messer oder Bechermesser
- ♦ Ölbadgetriebe mit integriertem Freilauf 540 U/min
- ♦ Antrieb mit 2 Keilriemen und verstellbarer Umlenkrolle
- ♦ Höhenverstellbare Stützwalze hinten (3 Positionen)
- ♦ Abstellstütze
- ♦ Lamellen-Steinschlagschutz
- ♦ speziell schnell laufende Messerwalze, benötigt wenig Kraftbedarf und sorgt für ein sehr sauberes Schnittbild
- ♦ Alle Antriebselemente sind mit SKF Marken-Kugellager ausgestattet, die für einen ruhigen Lauf und langer Lebensdauer der Maschine sorgen
- ♦ Universal-Gelenkwelle

Verschleißteile:

- ♦ URC405D: 1 Paar Y-Messer
- ♦ URC401D: 1 Stück Bechermesser
- ♦ 42800016: 1 Stück Ersatzkeilriemen

Code	Modell	PS	Arbeitsbreite	Messer	Schnitthöhe	Gewicht	Preis inkl. ges. MwSt.
Rotor mit Y-Messer							
SLMD-SMH93	SMH93Y	12-20 PS	93 cm	32 St.	3-40 cm	120 kg	auf Anfrage
SLMD-SMH106	SMH106Y	12-22 PS	106 cm	32 St.	3-40 cm	132 kg	auf Anfrage
SLMD-SMH132	SMH132Y	16-30 PS	132 cm	40 St.	3-40 cm	148 kg	auf Anfrage
SLMD-SMH158	SMH158Y	22-30 PS	158 cm	48 St.	3-40 cm	170 kg	auf Anfrage
Rotor mit Bechermesser							
SLMD-SMH93	SMH93B	15-19 PS	93 cm	16 St.	3-40 cm	120 kg	auf Anfrage
SLMD-SMH106	SMH106B	18-23 PS	106 cm	16 St.	3-40 cm	132 kg	auf Anfrage
SLMD-SMH132	SMH132B	21-30 PS	132 cm	20 St.	3-40 cm	148 kg	auf Anfrage
SLMD-SMH158	SMH158B	24-35 PS	158 cm	24 St.	3-40 cm	170 kg	auf Anfrage

Schlegelmulcher SMH-Top Serie

Premium-Line

Serienausstattung

- ♦ Dreipunktbock Kat. I
- ♦ Mechanisch seitenverschiebbar (5-fach links oder rechts vom Mittelpunkt 45cm)
- ♦ Rotor wahlweise mit Y-Messer oder Bechermesser
- ♦ Ölbadgetriebe mit integriertem Freilauf 540 U/min

- ♦ Antrieb mit 2 Keilriemen und verstellbarer Umlenkrolle
- ♦ Höhenverstellbare Stützwalze hinten (3 Positionen)
- ♦ Abstellstütze
- ♦ Lamellen-Steinschlagschutz
- ♦ speziell schnell laufende Messerwalze, benötigt wenig Kraftbedarf und sorgt für ein sehr sauberes Schnittbild
- ♦ Alle Antriebselemente sind mit SKF Marken-Kugellager ausgestattet, die für einen ruhigen Lauf und langer Lebensdauer der Maschine sorgen
- ♦ Universal-Gelenkwelle

Verschleißteile:

- ♦ URC405D: 1 Paar Y-Messer
- ♦ URC401D: 1 Stück Bechermesser
- ♦ 42800016: 1 Stück Ersatzkeilriemen

Code	Modell	PS	Arbeitsbreite	Messer	Schnitthöhe	Gewicht	Preis inkl. ges. MwSt.
Rotor mit Y-Messer							
SLMD-SMHTop93	SMH-Top93Y	18-22 PS	93 cm	32 St.	3-40 cm	140 kg	auf Anfrage
SLMD-SMHTop106	SMH-Top106Y	18-22 PS	106 cm	32 St.	3-40 cm	150 kg	auf Anfrage
SLMD-SMHTop132	SMH-Top132Y	22-30 PS	132 cm	40 St.	3-40 cm	170 kg	auf Anfrage
SLMD-SMHTop158	SMH-Top158Y	22-30 PS	158 cm	48 St.	3-40 cm	190 kg	auf Anfrage
Rotor mit Bechermesser							
SLMD-SMHTop93	SMH-Top93B	18-22 PS	93 cm	16 St.	3-40 cm	140 kg	auf Anfrage
SLMD-SMHTop106	SMH-Top106B	18-22 PS	106 cm	16 St.	3-40 cm	150 kg	auf Anfrage
SLMD-SMHTop132	SMH-Top132B	22-30 PS	132 cm	20 St.	3-40 cm	170 kg	auf Anfrage
SLMD-SMHTop158	SMH-Top158B	22-30 PS	158 cm	24 St.	3-40 cm	190 kg	auf Anfrage

Schlegelmulcher SMH-Super Serie

Premium-Line

Serienausstattung

- ♦ Dreipunktbock Kat. I
- ♦ Hydraulische Seitenverschiebung und Kippeinrichtung
- ♦ Rotor wahlweise mit Y-Messer oder Bechermesser
- ♦ Ölbadgetriebe mit integriertem Freilauf 540 U/min
- ♦ Antrieb mit 2 Keilriemen und verstellbarer Umlenkrolle
- ♦ Höhenverstellbare Stützwalze hinten (3 Positionen)
- ♦ speziell schnell laufende Messerwalze, benötigt wenig Kraftbedarf und sorgt für ein sehr sauberes Schnittbild
- ♦ Alle Antriebselemente sind mit SKF Marken-Kugellager ausgestattet, die für einen ruhigen Lauf und langer Lebensdauer der Maschine sorgen
- ♦ Universal-Gelenkwelle
- ♦ **Bitte beachten:** Hierfür werden 2 doppelwirkende Hydraulikanschlüsse am Traktor benötigt

Verschleißteile:

- ♦ URC405D: 1 Paar Y-Messer
- ♦ URC401D: 1 Stück Bechermesser
- ♦ 42800016: 1 Stück Ersatzkeilriemen

Code	Modell	PS	Arbeitsbreite	Messer	Schnitthöhe	Gewicht	Preis inkl. ges. MwSt.
SLMD-SMHSuper106	SMH-Super106	20-30 PS	106 cm	32 St.	3-40 cm	215 kg	auf Anfrage
SLMD-SMHSuper132	SMH-Super132	30-40 PS	132 cm	40 St.	3-40 cm	235 kg	auf Anfrage

Schlegelmulcher CNT Serie

Premium-Line

Serienausstattung

- ♦ Dreipunktbock Kat. I, mechanisch verschiebbar | Optional hydr. verschiebbar
- ♦ Rotor mit Guss-Hammermesser
- ♦ Guss-Zapfwellengetriebe 540 U/min mit Freilauf
- ♦ Antrieb mit 2 Keilriemen und verstellbarer Umlenkrolle
- ♦ Höhenverstellbare Stützwalze hinten
- ♦ Verstellbare Kufen
- ♦ speziell schnell laufende Messerwalze, benötigt wenig Kraftbedarf und sorgt für ein sehr sauberes Schnittbild
- ♦ Alle Antriebselemente sind mit SKF Marken-Kugellager ausgestattet, die für einen ruhigen Lauf und langer Lebensdauer der Maschine sorgen
- ♦ Universal-Gelenkwelle

Optional erhältlich:

- ♦ Hydraulik-Kit für Seitenverschiebung

Verschleißteile:

- ♦ 1 Stück Guss-Hammerschlegel
- ♦ 1 Stück Ersatzkeilriemen

Code	Modell	PS	Arbeitsbreite	Messer	Schnitthöhe	Gewicht	Preis inkl. ges. MwSt.
Guß-Hammerschlegel							
SLMD-CNT106	SMH-CNT106	16-40 PS	106 cm	32 St.	3-60 cm	205 kg	auf Anfrage

Rotor mit Gußschlegel							
SLMD-SMP106	SMP106	18-50 PS	106 cm	32 St.	3-80 cm	407 kg	auf Anfrage
SLMD-SMP132	SMP132	22-40 PS	132 cm	40 St.	3-80 cm	540 kg	auf Anfrage
SLMD-SMP158	SMP158	30-50 PS	158 cm	48 St.	3-80 cm	594 kg	auf Anfrage
SLMD-SMP186	SMP186	35-50 PS	186 cm	56 St.	3-80 cm	660 kg	auf Anfrage

Schlegelmulcher TSLC Serie

Basic-line

Serienausstattung

- ♦ Dreipunktbock Kat. I
- ♦ Rasen-Bechermesser
- ♦ Zahnradgetriebe im Ölbad mit Freilauf 540 U/min
- ♦ Höhenverstellbare Laufwalze und Pendelräder
- ♦ Hydraulische Öffnung Grasaufnahmebehälter
- ♦ Seitlicher Antrieb über Zahnriemen
- ♦ Standard-Gelenkwelle

Bitte beachten:

- Hierfür ist ein doppelt wirkender Hydraulikanschluss am Traktor nötig. Die Hubkraft der Schlepperhydraulik sollte das doppelte des Eigengewichts haben (mind. 650 kg).

Code	Modell	PS	Arbeitsbreite	Behälter-Volumen	Stück	Gewicht	Preis inkl. ges. MwSt.
SLMH-FC90	TSLC90	ab 20 PS	85 cm	400 Ltr.	40	310 kg	auf Anfrage

SLMH-FC120	TSLC120	ab 25 PS	115 cm	550 Ltr.	56	323 kg	auf Anfrage
------------	---------	----------------	--------	----------	----	--------	----------------

Schlegelmulcher TSLCH Serie

Basic-line

Serienausstattung

- ♦ Dreipunktbock Kat. I+II
- ♦ Hammermesser
- ♦ Zahnradgetriebe im Ölbad mit Freilauf 540 U/min
- ♦ Höhenverstellbare Laufwalze und Pendelräder
- ♦ Hydraulische Öffnung Grasaufnahmebehälter
Hochentleerung
- ♦ Seitlicher Antrieb über Zahnriemen
- ♦ Standard-Gelenkwelle

Bitte beachten:

- Hierfür ist ein doppelt wirkender Hydraulikanschluss am Traktor nötig. Die Hubkraft der Schlepperhydraulik sollte das Doppelte des Eigengewichts haben (mind. 850 kg).

Code	Modell	PS	Arbeitsbreite	Behälter-Volumen	Stück	Gewicht	Preis inkl. ges. MwSt.
SLMH-FCH125	TSLC125H	ab 25 PS	121 cm	500 Ltr.	20	410 kg	auf Anfrage

Benzin-Schlegelmulcher ATV Serie

Basic-line

Serienausstattung

- ♦ Y-Universal-Schlegelmesser oder Bechermesser

- ♦ 13PS 4-Takt Benzin OHV-Motor
- ♦ Anhängervorrichtung mit Kugelkopf
- ♦ Höhenverstellbare Stützwalze (stufenlos)
- ♦ Antrieb über 2 Keilriemen
- ♦ Zugdeichsel seitlich verstellbar
- ♦ Luftbereite Räder

- ♦ **Optionales Zubehör:**
- ♦ B-TSL: 1 Stück Bechermesser
- ♦ Y-TSL: 1 Paar Y-Messer
- ♦ 171067: 1 Stück Keilriemen

Modell	PS	Maße	Stück	Arbeitsbreite	Gewicht	Preis inkl. ges. MwSt.
ATV120	13 PS	1745x1840x910	56	120 cm	234 kg	1.999 Euro*

*Preisänderungen vorbehalten

Schlegelmulcher TSLA Serie

Basic-line

Serienausstattung

- ♦ Dreipunkt Kat. I
- ♦ Y-Messer
- ♦ Hydraulischer Messerantrieb
- ♦ Höhenverstellbare Laufwalze
- ♦ Hydraulikanlage mit Steuerventilen und 55 Ltr. Hydraulik-Öltank
- ♦ Antrieb über Gelenkwelle
- ♦ Standard-Gelenkwelle

Code	Modell	PS	Reichweite	Stück	Arbeitsbreite	Gewicht	Preis inkl. ges. MwSt.
SLMH-TSLA60	TSLA60	ab 30 PS	250 cm	24	60 cm	260 kg	auf Anfrage