

TECHNISCHE DATEN

Modell		RTV-X1110
Verfügbare Farben		orange/camouflage
Motor	Hersteller	KUBOTA D1105-E4-UV-2E
	Typ	3-Zylinder, Diesel
	Hubraum cm ³	1123
	Motorleistung nach UN R120 kW (PS)	18,2 (24,8)
	Nenn Drehzahl U/min	3000
	Kühlsystem	Wasserkühlung
Batterie		12V 40 Ah 650CCA
Kraftstofftank ℓ		30
Getriebe		Hydrostatgetriebe mit lastabhängiger Regelung
Gruppen (Fahrbereiche)		3 (vorwärts langsam - vorwärts schnell - Neutral - rückwärts)
Max. Fahrgeschwindigkeit km/h		40
Antriebsystem		zuschaltbarer Allradantrieb
Differentialsperren	Vorderachse	Selbstsperrdifferential (LSD - Limited Slip Differential)
	Hinterachse	mechanische Differentialsperre, fußbetätigt, 100%
Hydraulikanlage		Serie 9l/min (optional 23,5 l/min)
Anzahl Hydrauliksteuergeräte		Serie 1 dws (optional 1 dws + 1 dw zusätzlich)
Lenkung		vollhydraulische Servolenkung
Bremsen	vorn/hinten	innenliegende, ölgekühlte Mehrscheiben-Lammellenbremsen
	Feststellbremse	auf Hinterachse wirkend, handbetätigt
Federung	Vorderachse	unabhängige Doppelquerlenker-Radaufhängung mit einstellbarer Federvorspannung und hydraulischer Dämpfung
	Hinterachse	unabhängige Doppelquerlenker-Radaufhängung mit einstellbarer Federvorspannung, hydraulischer Dämpfung und Stabilisator
Bereifung/Felgen	Vorderachse	25 x 10-12, Universalprofil HDWS, Aluminiumfelgen
	Hinterachse	25 x 10-12, Universalprofil HDWS, Aluminiumfelgen
Bodenfreiheit	vorn ROPS / Kabine mm	265 / 252*
	hinten ROPS / Kabine mm	259 / 257*
Abmessungen	Länge mm	3110
	Breite mm	1654
	Höhe mm	1998*
	Spurbreite vorn mm	1240
	Spurbreite hinten mm	1240
	Radstand mm	2045
Wenderadius m		4
Leergewicht (ausstattungsabhängig) kg		1064 (Version mit Überrollschutzbügel) / 1147 (Kabinen-Version)
Anhängelast (gebremst) kg		590
Zul. Gesamtgewicht kg		1620
Zul. Achslast vorne kg		750
Zul. Achslast hinten kg		1135
Ladefläche	Material	Stahl
	Länge x Breite x Höhe mm	1465 x 1030 x 285
	Volumen m ³	0,43
	Beladungshöhe (unbelastet) mm	887
Zuladung Ladefläche kg		500
Kippvorrichtung Ladefläche		hydraulisch (Serienausstattung)

* belastungsabhängig

Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Daten ohne Vorankündigung zu ändern.

Zu Ihrer Sicherheit empfiehlt Kubota unbedingt die Verwendung des Sicherheitsgurtes und des Überrollschutzes (ROPS).

Die vorliegende Broschüre dient ausschließlich der Beschreibung, die gezeigten Ausstattungen und die Modellverfügbarkeit ist länderspezifisch.